



# KONTROLL WAAGE eichfähig

M  
VERIF



Checkweighing  
funktion mit optischem  
Signal und Alarm

## FUNKTION Stückzählen

\*in geeichter Ausführung nicht verfügbar



# Kontrollwaage

Checkweighing funktion mit optischem Signal und Alarm



## EIGENSCHAFTEN:

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Ziffernhöhe 23 mm.
- ABS-Gehäuse.
- Edelstahl-Wägeplatte.
- Abmessungen der Wägeplatte: 250 mm (Breite) x 215 mm.
- Schutzart IP44.
- Libelle.
- Blister inklusive.
- Höhenverstellbare Füße.
- Einheit 1 auszuwählen zwischen off, kg, T und g;
- Einheit 2 auszuwählen zwischen off, lb, lboz;
- Einheit 3 auszuwählen zwischen off,
- Taiwan Jin, CA oder VISS.
- Netzstromversorgung mit AC/DC Adapter
- 230-240Vac 50 Hz.
- Interne wiederaufladbare interner Akku mit ca. 160
- Stunden Betriebsdauer (ohne Beleuchtung).
- Schwerkraft mehrbereich.
- Einzel-Bereich/ Multi-Bereich / Multi-Intervall.
- Programmierbare automatische Abschaltung.

## FUNKTIONEN:

- Summierung
- Stückzählung (in geeichter Ausführung nicht verfügbar)
- Nullstellung
- 4 Hold Modi: deaktiviert, Tier in Bewegung, Spitzenwert, stabil und stabil mit auto Stornierung auf Null
- Gewichtskontrolle und Stücke (Funktion Grenzen) mit optischem Signal und Alarm)
- Drei Konverter-Geschwindigkeiten: AD (hoch, mittel, niedrig)
- Brutto/Netto
- Tara



Abmessungen (mm)

## ABD WAAGE

#Code	Modell	Wägebereich (kg)	Ablesbarkeit (g)	Ablesbarkeit CE-M (g)	Abmessungen Platte (mm)	Abmessungen Waage (mm)
260065	<b>M</b> ABD	0,6	0,1	-	250 x 215	295 x 310 x 95
260062	<b>M</b> ABD	1,5	0,1	-	250 x 215	295 x 310 x 95
260064	<b>M</b> ABD	5	1	-	250 x 215	295 x 310 x 95
260061	<b>M</b> ABD	10	1	-	250 x 215	295 x 310 x 95
260063	<b>M</b> ABD	20	1	-	250 x 215	295 x 310 x 95
261122	<b>M</b> ABD	3	-	1	250 x 215	295 x 310 x 95
261124	<b>M</b> ABD	6	-	2	250 x 215	295 x 310 x 95
261121	<b>M</b> ABD	15	-	5	250 x 215	295 x 310 x 95
261123	<b>M</b> ABD	30	-	10	250 x 215	295 x 310 x 95